

Резаки NCT




CU 5050

Характеристики	CU 4035 C NCT	CU 4055 C NCT	CU 5050	CU 5050 i
EN 13204	AC145E-13.8	CC202 H-19.9	BC165H-15.9	BC165H-16.2
NFPA 1936	✓	✓	✓	✓
раскрытие лезвий	мм	202	182	180
макс. усилие	кН / т	1018 / 103.8	1412 / 144	1389 / 141.6
рабочий вес	кг	19.9	15.9	16.2
встроенная подсветка / i-Volt	✓/✓	✓/✓	✓/✓	✓/✓

Превосходная производительность NCT

- разрезаемый материал подтягивается к оси лезвий, где усилие резания наибольшее.
- протестировано на новейших моделях автомобилей.
- особая заточка лезвий для длительного срока службы.
- способность разрезать среднюю стойку кузова автомобиля за один рабочий ход.



Модель CU 5050 i с наклоненными лезвиями

- резак с с наклоненными лезвиями (угол 30°) - для более удобной работы сверху и снизу (например, при работе с крышей, стойкой внутри проёма и т.п.).
- также оставляет больше свободы перемещения инструмента при резке боковых стоек.



CU 5050 i

Резаки NCT отличаются малым весом

- резак лёгок при переносе и хранении, бережет силы

