

Домкраты одно- и двухштоковые. Раздвижной домкрат



RA 4332 C

Характеристики	RA 4321 C	RA 4331 C	RA 4322 C	RA 4332 C	XR 4360 C (раздвижной)
EN 13204	R161/250-11.1	R161/350-12.6	R161/480-15.4	R161/680-18.3	R100/650-13.6 TR100/300-100/350-13.6
NFPA 1936	✓	✓	✓	✓	✓
усилие выдвижения на всем ходу	кН / т 161 / 16.4	161 / 16.4	161 / 16.4	161 / 16.4	100 / 10.2
рабочий ход	мм 250	350	2 x 240	2 x 340	–
тяговое усилие на всем ходу	кН / т 50 / 5.1	50 / 5.1	50 / 5.1	50 / 5.1	–
механический ход	мм –	–	–	–	300
гидравлический ход	мм –	–	–	–	350
общий ход	мм –	–	–	–	650
тип домкрата	одноштоковый	одноштоковый	двухштоковый	двухштоковый	раздвижной
длина сложен / выдвинут	мм 512/762	612/962	745/1225	945/1625	625 / 1275
рабочий вес	кг 11.1	12.6	15.4	18.3	13.6
скоростной клапан	✓	✓	✓	✓	✓

Удлиняющие трубы

- длиной 165, 330 и 500 мм.
- могут устанавливаться только на неподвижной стороне всех моделей домкратов (кроме RA 4322 и RA 4332).



Вращающаяся крестовидная головка (на всех моделях)

- обеспечивает домкратам надежный упор в любом положении



Раздвижной домкрат Extendo

- с механическим ходом - для начальной установки



XR 4360 C

Принадлежности	RA	XR
опора домкрата HRS 22 (NCT)	✓	✓
колесный адаптер, в ящике (стр. 24)	✓	–
набор принадлежностей, в ящике	✓	–
набор удлиняющих труб, в ящике	✓	–
набор тяговых цепей, в ящике	✓	–
рукоятка для переноски	✓	–
тяговые принадлежности	✓	–