

Разжимы (спредеры)



SP 5240 CL

Характеристики		SP 5240 CL	SP 5240	SP 5250	SP 5260	SP 5280
EN 13204		✓ ¹⁾	AS41/725-14.9	AS51/725-16.3	BS62/822-19.9	CS83/662-19.8
NFPA 1936		✓	✓	✓	✓	✓
рабочий ход	мм	510	725	725	822	662
макс. усилие разжима	кН / т	131 / 13.4	280 / 28.6	366 / 37.3	500 / 51	463 / 47.2
мин. усилие разжима (по EN 13204)	кН / т	40 / 4.1	41 / 4.2	51 / 5.2	62 / 6.3	83 / 8.5
макс. тяговое усилие	кН / т	47 / 4.8	47 / 4.8	67 / 6.8	82 / 8.4	99 / 10.1
макс. усилие сдвливания	кН / т	47 / 4.8	59 / 6	135 / 13.8	127 / 13	159 / 16.2
рабочий вес	кг	9.9	14.9	16.3	19.9	19.8
скоростной клапан / встроенная подсветка		✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓

¹⁾ по стандарту EN 13204, кроме рабочего хода

Легче, чем когда-либо, без компромиссов

- лучшее среди всех инструментов отношение вес/характеристики.



Скоростной клапан на всех моделях

- быстрее движение лезвий инструмента.



Принадлежности	SP 5240 CL	SP 5240	SP 5250	SP 5260	SP 5280
набор наконечников для резания	--	✓	✓	✓	✓
набор тяговых принадлежностей	✓	✓	✓	✓	✓
набор принадлежностей, в ящике (2 режущие насадки, 2 тяговые насадки)	✓	-	-	-	-
набор принадлежностей, в ящике (2 режущие насадки, 2 тяговые насадки, 2 насадки-разжимы)	-	✓	✓	✓	✓
набор тяговых цепей	✓	✓	✓	✓	✓
набор тяговых цепей, в ящике	✓	✓	✓	✓	✓