

# Домкраты одноштоковые и телескопические



TR 4350 C

Характеристики	RA 4311 C	RA 4313 C	RA 4315 C	TR 4340 C	TR 4350 C	
EN 13204	R100/150-7.6	R100/250-9.0	R100/400-10.9	TR217/158-81/124-10.8	TR217/388-81/354-16.3	
NFPA 1936	✓	✓	✓	✓	✓	
усилие при полном выдвижении	кН / т	100 / 10.2	100 / 10.2	100 / 10.2	-	
рабочий ход	мм	150	250	400	282	742
усилие на 1-ом поршне	кН / т	-	-	-	217 / 22.1	217 / 22.1
усилие на 2-ом поршне	кН / т	-	-	-	81 / 8.3	81 / 8.3
ход 1-го поршня	мм	-	-	-	158	388
ход 2-го поршня	мм	-	-	-	124	354
тип домкрата	одноштоковый	одноштоковый	одноштоковый	телескопический	телескопический	
длина сложен / выдвинут	мм	315/465	415/665	565/965	303/585	533/1275
рабочий вес	кг	7.6	9.0	10.9	10.8	16.3
скоростной клапан	✓	✓	✓	✓	✓	

## Совместная работа

- длина домкратов в серии подобрана таким образом, чтобы следующий, более длинный, мог встать в проем, созданный предыдущим, и продолжить выдвижение.



## Скоростной клапан на всех моделях

- для быстрой установки



- при малой нагрузке домкрат выдвигается гораздо быстрее



Принадлежности для домкратов	
Опора домкрата HRS 22 (NCT)	
удлиняющие трубы RA 4311 / 13 / 15 C	125 мм
	225 мм
	500 мм
соединитель	
удлиняющие трубы TR 4340 C	250 мм
	450 мм