

Инструмент с ручным приводом



HCT 5111

Инструмент с ручным приводом		Комбиинструмент					Резак	Гидроклин
		HCT 4120	HCT 5111	HCT 5111 RH	HCT 5117	HCT 5117 RH	HCU 4010 GP	HPW 4624
EN 13204		BK26/268-E-10.8	BK48/281-E-8.7	BK48/281-E-8.7	BK28/431-E-9.4	BK28/431-E-9.4	AC116-D-10.3	–
раскрытие лезвий	мм	268	281	281	431	431	–	–
макс. усилие разжима	кН / т	220 / 22.4	457 / 46.6	457 / 46.6	54 / 5.5	54 / 5.5	–	253 / 25.8
мин. усилие разжима EN 13204	кН / т	26 / 2.7	48 / 4.9	48 / 4.9	28 / 2.9	28 / 2.9	–	–
макс. длина резания	мм	191	196	196	352	352	142	–
макс. усилие резания	кН / т	247 / 25.2	206 / 21	206 / 21	204 / 20.8	204 / 20.8	254 / 25.9	–
макс. усилие сдвигания	кН / т	46 / 4.7	44 / 4.5	44 / 4.5	27 / 2.8	27 / 2.8	–	–
макс. тяговое усилие	кН / т	61 / 6.2	–	–	30 / 3.1	30 / 3.1	–	–
мин. зазор для установки	мм	–	–	–	–	–	–	6
макс. ход	мм	–	–	–	–	–	–	51
рабочий вес	кг	10.8	8.7	8.7	9.4	9.4	10.3	11.8
встроенная подсветка / i-Bolt		– / –	√ / √	– / √	√ / √	– / √	– / –	√ / –



HCT 4120



HCU 4010 GP



HPW 4624

Инструмент с двухступенчатым насосом

- полная свобода перемещений.
- быстрый старт, просто откиньте рукоятку и начинайте работать.

Складная поворотная рукоятка насоса

- инструмент проще переносить и хранить.
- удобная работа в любом положении.
- особенно удобно в стесненных условиях.

Складная поворотная на 360° ручка инструмента

- у моделей HCT 5111 / 5117 RH ручка может быть установлена в любом из 11 фиксированных положений.

