

# Минирезак. Дверной открыватель. Резак для твердых материалов

Резак для твердых материалов		SMC 4006 C
раскрытие лезвий	мм	25
макс. усилие резания	кН / т	193 / 19.7
макс. диам. прутка <sup>1)</sup>	мм	Ø 20
рабочий вес	кг	6.8

<sup>1)</sup> сталь твердостью 75 HRB



Минирезак одностороннего действия		HMC 8 U
1	разъем под шланг - непосредственно в рукоятке	
2	с 30 см гибким шлангом, в пластиковом кейсе	
3	с поворотной на 360° муфтой, 30 см гибким шлангом, в пластиковом кейсе	
4	с поворотной на 360° муфтой, ручным насосом PA 04 H 2 S, 2 м гибким шлангом, в пластиковом кейсе	
макс. усилие резания	кН / т	79 / 8.1
глубина / ширина захвата	мм	40 / 40
рабочий вес	кг	3.0



Дверной открыватель	HDR 50	HDO 100 <sup>1)</sup>
макс. усилие разжима	кН / т	47 / 4.8
макс. толкающее усилие	кН / т	51 / 5.2
мин. / макс. длина	мм	710 / 1310
рабочий ход	мм	130
рабочий вес	кг	11.0
		6.7

<sup>1)</sup> с поворотной муфтой и рукояткой, в пластиковом кейсе. Также есть вариант с 30 см гибким шлангом, без рукоятки.

