

Подъемные подушки



Подъемные подушки высокого давления 8 бар

модель	макс. эффективная подъемная сила кН / т	макс. высота мм	размеры длина x ширина мм	вес кг
HLB 1	10 / 1.0	80	150 x 150	0.6
HLB 3	35 / 3.7	130	228 x 228	1.5
HLB 5	50 / 5.1	150	270 x 270	2.0
HLB 10	100 / 10.2	215	380 x 380	3.8
HLB 12	120 / 12.2	225	408 x 408	5.0
HLB 18	180 / 18.3	240	660 x 360	6.8
HLB 20	200 / 20.3	290	508 x 508	6.7
HLB 24	240 / 24.4	215	1000 x 310	9.5
HLB 29	300 / 30.6	348	611 x 611	9.8
HLB 32	320 / 32.6	380	658 x 658	13.0
HLB 40	400 / 40.7	405	714 x 714	15.1
HLB 67	670 / 68	520	908 x 908	23.5



- Толщина: HLB 1/3/5 - 22 мм; остальные модели - 25 мм.
 - Светоотражающие указатели: на HLB 1/3/5 на одном углу; на остальных моделях - на трех углах.

Принадлежности

№	Описание
1	воздушные шланги 5 и 10 м, цвета красный, желтый, голубой
2	предохранительный отсечной шланг
3	редуктор давления на 200 или 300 бар
4	сдвоенный пульт с предохранительным клапаном на 8.5 бар
5	одинарный пульт с предохранительным клапаном на 8.5 бар
6	соединитель для 2-х баллонов
7	блок управления с предохранительным клапаном на 8.5 бар
8	воздушный баллон, 6 л, 200 или 300 бар
-	набор переходников для подключения к различным источникам сжатого воздуха
-	набор управления на 200 или 300 бар, в ящике, включающий: воздушные шланги, предохранительные отсечные шланги, редуктор давления, блок управления, соединитель

